

Board fit für Herbst und Winter

Prüfliste für Longboard, Cruiser und Street-Longboard

Board: _____

Datum: _____

Vor der Fahrt

- ☐ **Deck:** Ober- und Unterseite, Kanten und Bohrungen ansehen. Bei neuem tiefem Riss, aufgequollener Stelle, Delamination oder ungewöhnlich weichem Bereich nicht weiterfahren.[5] Wasser, Feuchtigkeit und starke Temperaturwechsel können Holzdecks verformen.[3]
- ☐ **Hardware:** Montageschrauben, Muttern, Baseplates, Riser und Washer prüfen. Nichts darf klappern oder sichtbar wandern.[5] Montagehardware muss korrekt und bauartgerecht sitzen: Senkkopfschrauben bündig mit der Deckoberfläche; andere Kopfformen nicht bündig erzwingen. Keine Schraube ins Holz überziehen – Überdrehen kann das Deck schwächen.[2]
- ☐ **Achsen und Bushings:** Kingpin, Pivot, Washer und Bushings auf Spiel, Risse, schiefen Sitz oder bleibende Verformung prüfen. Nicht durch maximalen Mutterdruck kaschieren. Bei einer Korrektur nur eine Einstellung ändern.
- ☐ **Rollen:** Jede Rolle drehen und Lauffläche sowie Kern ansehen. Flatspots, tiefe Risse, Ausbrüche oder Kontaktpuren zum Deck abklären.[5]
- ☐ **Kugellager:** Rollen müssen frei und ohne Haken laufen. Raues, lautes oder blockierendes Lager vor der Fahrt reinigen oder ersetzen. Hersteller raten, Lager trocken, sauber und geschmiert zu halten.[1][2]
- ☐ **Griptape:** Trocken, griffig und fest verklebt? Losen Schmutz trocken abbürsten. Glatte, överschmutzte oder großflächig gelöste Bereiche beheben.[2]

Nach Nässe, Schmutz oder Salzresten

- ☐ Die Checkliste ist keine Empfehlung, bei Nässe zu fahren.
- ☐ Deck, Rollen, Achsen und Hardware außen trockenwischen.
- ☐ Board offen bei Raumtemperatur trocknen; nicht nass in Tasche, Auto oder dichtem Behälter liegen lassen und nicht direkt auf die Heizung.[3][5]
- ☐ Lager bei Wasserkontakt oder rauem Lauf nach Herstelleranleitung warten. Wasserbasierte Reinigung verlangt sofortiges Trocknen und anschließende Schmierung.[1]
- ☐ Kein Öl in ein schmutziges Lager geben: Es ersetzt die Reinigung nicht und kann Schmutz weiter im Lager verteilen.[1]

Lösungsmittel: klare Grenze

- ☐ Nur ein Mittel verwenden, das der Lagerhersteller zulässt.
- ☐ Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten; geeignete Handschuhe und Schutzbrille tragen, gut lüften und Zündquellen fernhalten.
- ☐ Reste nicht improvisiert entsorgen. Das Umweltbundesamt nennt Lösemittelreste als Problemabfall für Wertstoffhof oder Schadstoffmobil; örtliche Regeln prüfen.[4]
- ☐ Wenn sichere Anwendung oder Entsorgung nicht möglich ist: nicht improvisieren. Fachkundige Hilfe oder passenden Ersatz wählen.

Abschluss und Gegenprobe

- ☐ Alles korrekt und vollständig montiert; Rollen drehen frei.
- ☐ Langsame Testfahrt auf trockener, ebener, verkehrsfreier Fläche.[5]
- ☐ Bei ungewöhnlicher Lenkung, Wheelbite, neuem Geräusch oder Wärme am Lager stoppen. Ein Leerlauftest gibt kein fragliches Teil für Gefälle oder hohe Geschwindigkeit frei.

Befund notieren

Befund: _____

Geändertes Teil / Einstellung: _____

Ergebnis der langsamen Gegenprobe: _____

Passender nächster Guide

Pflege-Hub

longboard.de/blog/2026-06-26-longboard-pflege-deck-griptape-hardware/

Achsen-Diagnose

longboard.de/blog/2026-09-07-longboard-achsen-diagnose-wheelbite-rueckstellung/

Rollen und Lager

longboard.de/blog/2026-09-10-longboard-rollen-kugellager-wartungsprotokoll/

Setup-Grundlagen

longboard.de/blog/2026-06-15-longboard-setup-achsen-bushings/

Quellen (Hersteller-/Behördenhinweise, geprüft am 14.09.2026):

1. BONES Bearings: bonesbearings.com/support/maintenance
3. Arbor Collective: arborcollective.com/pages/warranty
5. Clas Ohlson: Skateboard Bedienungsanleitung 31-9262 (PDF)

Öffentliche Fassungen: Bildschirm/Druck: longboard.de/downloads/longboard-herbstpflege-checkliste/ · PDF: longboard.de/downloads/longboard-herbstpflege-checkliste.pdf · barrierearme Textfassung: longboard.de/downloads/longboard-herbstpflege-checkliste.txt

Stand 14.09.2026 · keine Reparaturfreigabe

2. Arbor Collective: arborcollective.com/pages/skateboard-components-guidebook
4. Umweltbundesamt: umweltbundesamt.de/themen/weniger-muell-im-haushalt